

NEUHEIT 2007

BATTERIEPULSER ProPULSE 12V

- Erhält und regeneriert die volle Batteriekapazität
- Verlängert die Batteriebensdauer
- Geeignet für alle 12V Batterien bis zu 300Ah

Wirkungsweise

Der **STERLING ProPULSE** ist ein vollautomatisches Batteriewartungssystem, welches 24 Stunden am Tag die Batterien wartet. Der **STERLING ProPULSE** hält die Batteriepole sauber und verhindert die Sulfatierung; bereits inaktive Masse wird wieder in aktives, amorphes Material zurückgebildet. Ziel ist, die optimale Batterie-Kapazität zu erhalten und die Lebensdauer der Batterien bei voller Funktion zu verlängern. Der **STERLING ProPULSE** erfordert keinerlei externe Stromversorgung und ist geeignet für Batteriekapazitäten bis 300Ah.



244317 51,75 € A*

Anwendungen:

- Batteriekapazität erhalten
- Batteriebensdauer verlängern

Merkmale und Funktionen

- ✓ Erhält die Batteriekapazität
- ✓ Reaktivierung durch Entsulfatierung
- ✓ Verlängert die Lebensdauer
- ✓ Reduziert die Ladezeit
- ✓ Batterietypen: Gel, Blei-Säure versiegelt, Blei-Säure offen, AGM
- ✓ Einfache Installation
- ✓ LED-Kontrollleuchte
- ✓ Schont die Umwelt

Einfache Installation


Der **STERLING ProPULSE** ist für alle Blei-Säure-Batterien, einschließlich AGM und Gel-Batterien geeignet. Der Batteriepulser mit den Maßen 100 x 90 x 30 mm wird direkt zwischen die beiden Batteriepole an geeigneter Stelle eingebaut. Eine Kontroll-LED leuchtet, sobald der Batteriepulser in Betrieb ist. Um die Batterie zu schonen, beginnt der **STERLING ProPULSE** nur oberhalb einer Spannung von 12,8V zu arbeiten. Somit ist

sichergestellt, dass er nur dann arbeitet, wenn die Batterie geladen wird.

Der Einsatz des **STERLING ProPULSE** ist sinnvoll bei allen handelsüblichen Ladegeräten ohne eigenen Entsulfatierungszyklus. Sterling Ladegeräte der **ProDIGITAL²** Serie besitzen einen programmierten Entsulfatierungszyklus, der den zusätzlichen Einsatz eines Batteriepulsers überflüssig macht.

HOCHLEISTUNGS-LICHTMASCHINEN

- Leistungsstarke 12V und 24V Lichtmaschinen
- Auf Wunsch mit vorinstalliertem Hochleistungsregler lieferbar



193844

12V 140A


Modell / Best.Nr.	193844	285,56 € A*	193845	420,59 € A*
Nennspannung	12V			
Nennleistung	140A			
Regler	Standard		Standard + PDAR Hochleistungsregler	
Ladecharakteristik	Standard		4 Stufen IUoUo	
entspricht OEM Typ	Delco CS144			



193846

24V 140A

Modell / Best.Nr.	193846 872,55 € A*		193847 1.007,59 € A*	
Nennspannung	24V			
Nennleistung	140A			
Regler	Standard		Standard + PDAR Hochleistungsregler	
Ladecharakteristik	Standard		4 Stufen IUoUo	
entspricht OEM Typ	Bosch 0120 689 520 Prestolite 1 277 640			



Anwendungen:

- Batterien laden per Lichtmaschine



193847

