


Einbaubarer Feuerlöscherkasten

190020 18,81 €



Zum Aufbewahren eines Feuerlöschers im Cockpit oder am offenen Steuerstand. Aus weissem ABS. Maximale Abmessungen des Feuerlöschers : Höhe 37 cm, Durchmesser 12 cm.

Save Boat

190410 16,00 €

Das Spray Save Boat gehört zu der neuen Generation von Feuerbekämpfungsmitteln und sollte zusammen mit einem Feuerlöscher Teil der Sicherheitsausrüstung an Bord sein.

Schaumlöscher für alle festen und flüssigen Brandherde (Holz, Plastik, Textilien, Kraftstoff und Öl). Kann ohne Sicherheitsbedenken bei elektrischen Geräten bis 380 V angewendet werden. Lange Spritzdauer, 30 Sekunden minimum (im Gegensatz zu ca. 5 Sekunden bei herkömmlichen Feuerlöschern). Leicht und einfache Bedienung, sogar von einem Kind.

Das Löschmittel Schaum bildet auf dem Brandherd eine Isolationschicht, wodurch die Sauerstoffzufuhr gestoppt und somit der Brandherd bekämpft wird. Durch die Kühlungswirkung wird jedes weitere Entflammen verhindert.

Biologisch abbaubarer Schaum, nicht korrosiv, nicht giftig, ohne Folgeschäden für die Gesundheit, nicht schmutzend.

- Gewicht : 750 g.
- Abmessungen : Gesamthöhe 30.5 cm, Durchmesser des Behälters 7.4 cm.
- Rostfreier Aluminiumbehälter.
- Löschschaumeinsatz dosierbar.
- Wartungsfrei.
- 3 Jahre Garantie.



Extinguishers approved by Marine Equipment (MED), prescribed for Commercial vessels in all countries subject to SOLAS convention:

Model	weight kg	extinguishing product	extinguishing class	sizes mm	
3137659	2	powder	8A-55BC	115x340	38,88 EUR B+
3137662	6	powder	27A193B-C	180x457	204,29 EUR F+
3137664	9	powder	43A-233B-C	180x655	91,76 EUR A+
3137661	2	CO2	21B	100x587	140,40 EUR A+
3137660	5	CO2	89B	140x712	82,04 EUR B+
3137663	9	foam	27A-133B	190x700	120,51 EUR A+

Extinguisher Rules

Types of fire which can be put out with extinguishers. Extinguishing power: A = dry material (paper, wood, etc); B = liquids (hydrocarbons); C = gas (butane, propane).

Boiler

Model	Vol. (lit.)	Maße L x D [Durchm.](mm)	Gewicht (kg/lbs)	Max. Druck	Leistung	Artikl. Nr.	ohne Mischvent.	Artikl. Nr.	mit Mischvent.
<u>Slim 15</u>	15	520 x 295	8 / 17.6	7.0	230V/750W	129659	288,93 €	129660	327,43 €
<u>Slim 20</u>	20	645 x 295	9 / 19.8	7.0	230V/750W	129664	299,60 €	129665	330,75 €
<u>Slim 25</u>	25	765 x 295	11 / 24.3	7.0	230V/750W	129668	325 €	129669	352,10 €
<u>Basic 24</u>	24	470 x 395	11 / 24.3	7.0	230V/750W	120484	318,85 €	129621	350,07 €
<u>Basic 30</u>	30	535x 395	14 / 31	7.0	230V/750W	129623	340,20 €	129625	371,53 €
<u>Basic 40</u>	40	640x395	17 / 37.5	7.0	230V/750W	129629	348,78 €	129630	379,93 €
Basic 40	40	640x395	19 / 42	7.0	230V/750W	129646	449,40 €	129653	480,55 €
Doppel									
<u>Basic 50</u>	50	760x395	20 / 44	7.0	230V/750W	129633	468,65 €	129634	499,80 €
<u>Basic 75</u>	75	1050x395	26 / 57.3	7.0	2230V/750W	129639	573,48 €	129642	604,63 €
Basic75	75	1050x395	29 / 64	7.0	230V/750W	129640	693,35 €	129641	724,50 €
Doppel									
<u>Square</u>	16	400x180x560	16	5-Mai	750W-230V	129661	353,15 €	129027	384,30 €

Maße sind Länge über alles, einschließlich Anschlussarmaturen / Boiler gibt es mit und ohne Mischventil

- Schnelles aufheizen durch den Motor oder durch die 220 Volt Heizspirale
- Heizstab besteht aus Kupfer mit einem Nickelüberzug, lange Lebensdauer
- alle Modelle sind horizontal aber auch vertikal einzubauen
- 100 % aus Aisi 316 Chromnickelstahl / rostfrei
- Der Zwischenraum ist komplett ausgeschäumt
- Anschlüsse 1/2 Zoll Anschluss



Basic 40



Basik50



Slim25



Square stehend



Square liegend