

Travel 503/1003

Deutlich hörbares Alarmsignal
meldet niedrige Batterieladung

Bordcomputerdisplay in der Pinne bzw.
im Ferngashebel informiert Sie jederzeit
über Batterieladestatus, Geschwindigkeit,
Reistreichweite und Eingangsleistung

Zwei Schäftlängen -
wie Sie es brauchen: 62,5 oder 75 cm


Antrieb mit höchstem Wirkungsgrad für
überlegene Wirkung und Reichweite

Optimiertes Propellerdesign
für mehr Vortrieb

Hochleistungsbatterie mit
integriertem GPS

Solarlade-Anschluss für Solarladen
unterwegs oder am Steg

Leistung: Geschwindigkeit und Reichweite



Travel 503 (≅ 1,5 PS) mit integrierter Lithium-Batterie (29,6 V / 11 Ah)
Schlauchboot, Dinghy, Segelboot bis 750 kg


	Geschwindigkeit in Knoten (km/h)	Reichweite in sm (km)	Laufzeit in Stunden:Minuten
Langsame Fahrt	ca. 2,0 (3,7)	ca. 12,8 (23,7)	6:20
Halbgas	ca. 3,0 (5,5)	ca. 6,4 (11,9)	2:08
Vollgas	ca. 4,0 (7,4)	ca. 2,8 (5,2)	0:42



NEU USB-Adapter:
Nutzen Sie Ihre Travel Batterie als
Energiequelle für Ihr Handy oder andere
Geräte. (im Lieferumfang enthalten)



Erweiterte Navigationsfunktionen
des Bordcomputers mit TorqTrac (nicht im
Lieferumfang enthalten, mehr Informatio-
nen auf Seite 52)



Travel 1003 (≅ 3 PS) mit integrierter Lithium-Batterie (29,6 V / 18 Ah)
Schlauchboot, Dinghy, Daysailer bis 1,5 Tonnen

	Geschwindigkeit in Knoten (km/h)	Reichweite in sm (km)	Laufzeit in Stunden:Minuten
Langsame Fahrt	ca. 2,0 (3,7)	ca. 20,0 (37,0)	10:30
Halbgas	ca. 3,0 (5,5)	ca. 10,5 (19,4)	3:30
Vollgas	ca. 5,0 (9,2)	ca. 2,8 (5,2)	0:35

Technische Daten

Preise S Modelle:	1.599,00 €	1.499,00 €	1.799,00 €	2.899,00 €	3.299,00 €	2.899,00 €	3.299,00 €	2.899,00 €	3.299,00 €	6.497,00 €	7.297,00 €
Modelle:	ULTRALIGHT 403	TRAVEL 503	S/L	TS/TL	CRUISE 2.0	TS/TL	CRUISE 4.0	RS/RL	CRUISE 2.0	RS/RL	TWIN CRUISE 4.0
Eingangleistung in Watt	400	500	1.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	8.000
Vortriebsleistung in Watt	180	220	480	1.120	1.120	2.240	2.240	1.120	2.240	2.240	4.480
Vergleichbare Benzin-Außenbor- der (Wellenleistung)	1 PS	1,5 PS	3 PS	5 PS	5 PS	8 PS	8 PS	5 PS	8 PS	8 PS	15 PS
Vergleichbare Benzin-Außenbor- der (Schub)	2 PS	2 PS	4 PS	6 PS	6 PS	9,9 PS	9,9 PS	6 PS	9,9 PS	12 PS	20 PS
Max. Gesamtwirkungsgrad in %	45	44	48	56	56	56	56	56	56	56	56
Stand Schub in lbs*	33	40	68	115	115	189	189	115	189	230	378
Integrierte Batterie	320 Wh Li-Ion	320 Wh Li-Ion	530 Wh Li-Ion	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennspannung in V	29,6	29,6	29,6	24	24	48	48	24	24	24	48
Ladeendspannung in V	33,6	33,6	33,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtgewicht in kg	7,3	12,9 (S) / 13,5 (L)	13,4 (S) / 14,0 (L)	17,5 (S) / 18,6 (L)	18,3 (S) / 19,4 (L)	15,3 (S) / 16,2 (L)	16,1 (S) / 17,0 (L)	15,3 (S) / 16,2 (L)	31,0 (S) / 33,1 (L)	31,0 (S) / 33,1 (L)	32,5 (S) / 34,5 (L)
Motorgewicht ohne Batterie in kg	4,4	8,9 (S) / 9,5 (L)	8,9 (S) / 9,5 (L)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht integrierte Batterie in kg	2,9	4,0	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Schiffslänge in cm	45	62,5 (S) / 75 (L)	62,5 (S) / 75 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)
Standardpropeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt)	v10/p350	v9/p790	v9/p790	v19/p4000	v19/p4000	v19/p4000	v19/p4000	v19/p4000	v19/p4000	v19/p4000	v19/p4000
Alternative Propelleroptionen	-	v8/p350	-	v8/p350 v30/p4000	v8/p350 v30/p4000	v8/p350 v30/p4000	v8/p350 v30/p4000	v8/p350 v30/p4000	v8/p350 v30/p4000	v8/p350 v30/p4000	v8/p350 v30/p4000
Max. Propellerdrehzahl bei Vollast in U/min	1.200	700	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Steuerung	Ferngashebel	Pinne	Pinne	Pinne	Pinne	Pinne	Ferngashebel	Ferngashebel	Ferngashebel	Ferngashebel	Ferngashebel
Lenkung	Anschluss an Kajak- ruder vorbereitet; arretierbar	360° arretierbar	360° arretierbar	360° arretierbar	Anschluss an Standard- fernlenkung vorberei- tet; arretierbar	Anschluss an Standard- fernlenkung vorberei- tet; arretierbar	Anschluss an Standard- fernlenkung vorberei- tet; arretierbar	Anschluss an Standard- fernlenkung vorberei- tet; arretierbar	Anschluss an Standard- fernlenkung vorberei- tet; arretierbar	Anschluss an Standard- fernlenkung vorberei- tet; arretierbar	Anschluss an Standard- fernlenkung vorberei- tet; arretierbar
Kippvorrichtung	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz	manuell, mit Auslaufschutz
Trimmung	-	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig	manuell, 4-stufig
Stufenlose Vorwärts-/ Rückwärtsfahrt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Integrierter Bordcomputer mit Display	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

* Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben von Angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo Standschübe mit konventionellen Angelmotoren zu vergleichen, können ca. 50% auf die Torqeedo Standschubangabe addiert werden.