



ABUS AUSSENBORDERSICHERUNGEN ABUS OUTBOARD MOTOR LOCK



ABUS NEMO

Einsetzbar für Außenborder mit Knebel- oder Bügelschraubenbefestigung

- ABUS-Plus Anti-Picking Schliesssystem mit mehr als 250.000 verschiedenen Schliessungen.
- Eingravierter Nummerncode zur Registrierung im Bootspass
- Von Wasserschutzpolizei und Versicherungen empfohlen
- Eis-Spray getestet
- Aufbohrgeschützt: Schlosskörper mit Hartmetalleinlagen
- incl. Schlossfett

Zur Montage wird ein passender Sicherungsbolzen benötigt, der nicht im Lieferumfang des Schlosskörpers enthalten ist. Auf der folgenden Seite finden Sie eine Tabelle von gängigen Motorentypen und mit den passenden Sicherungsbolzen.



Art.-No.

AB 285288

Typ

type

ABUS NEMO 38 Schlosskörper



ABUS NEMO SICHERUNGSBOLZEN

Die Sicherungsbolzen mit gehärtetem Stahlkern sind unbedingt notwendig zur Montage vom Schloss ABUS 38 NEMO! Der Sicherheitsbolzen ersetzt eine Bügelschraube der Motorbefestigung. Der Dorn des Sicherheitsbolzens wird mit einer in der Bordwand eingesetzten Buchse gesichert und über den Schlosskörper vor dem Herausdrehen geschützt. Der Sicherungsbolzen muss im Durchmesser dem Gewinde der Motorbefestigung entsprechen. Eine Übersicht, über passende Sicherungsbolzen der gängigen Aussenbordmotoren finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite und auf der Rückseite der Blisterpackungen der Sicherungsbolzen.



Art.-No.

AB 285189
AB 285196
AB 285202
AB 285219
AB 285110
AB 285226
AB 285127

AB 285134
AB 285141
AB 285158
AB 285165
AB 285172

Abmessung

size

M 10 x 1,5
M 12 x 1,5
M 12 x 1,75
M 14 x 2
M 16 x 2
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5

1/2" x 12
3/4" UNC
3/4" UNF
5/8" x 11
9/16" x 18