

# Standard Winden

**Typ 6**

**Typ 10**

**Typ 16**


<i>Trommel (T)</i>		51mm	60mm	60mm
<i>Basis (B)</i>		75mm	92mm	114mm
<i>Höhe (H)</i>		68mm	83mm	108mm
<i>Leineneingang (L)</i>		22mm	28mm	45mm
<i>Gewicht</i>		0,5kg	1,4kg	2,7kg
<i>Gear Ratio,</i>	<i>1. Gang</i>	1 : 1	1 : 1	1 : 1
	<i>2. Gang</i>	-	-	2 : 1
<i>Power Ratio</i>	<i>1. Gang</i>	9,8 : 1	8,3 : 1	8,3 : 1
	<i>2. Gang</i>	-	-	16,6 : 1
<b>Art.-No.</b>		<b>AW 500006</b>	<b>AW 500010</b>	<b>AW 500016</b>

**Typ 28**

**Typ 40**

**Typ 46**


<i>Trommel (T)</i>		70mm	76mm	78mm
<i>Basis (B)</i>		125mm	136mm	142mm
<i>Höhe (H)</i>		125mm	140mm	140mm
<i>Leineneingang (L)</i>		53mm	63mm	63mm
<i>Gewicht</i>		3,3kg	4,0kg	4,0kg
<i>Gear Ratio,</i>	<i>1. Gang</i>	1 : 1	1 : 1	1 : 1
	<i>2. Gang</i>	4 : 1	6,4 : 1	7 : 1
<i>Power Ratio</i>	<i>1. Gang</i>	7,1 : 1	6,5 : 1	6,4 : 1
	<i>2. Gang</i>	28,6 : 1	42 : 1	45,6 : 1
<b>Art.-No.</b>		<b>AW 500028</b>	<b>AW 500040</b>	<b>AW 500046</b>

Kleine Yachten benötigen genauso wie größere Yachten Qualitätswinden. Auch hier soll die Mannschaft die Kräfte sparen und präzise und schnell arbeiten können. Aus diesem Grunde sind die ANDERSEN Standard Winden von genau derselben kompromißlosen Qualität wie die großen Winden. Alle Winden sind aus rostfreiem Stahl hergestellt mit Power Rib versehen und unter allen Bedingungen leichtgängig und effektiv.

Die ANDERSEN Standard-Winden sind in den Größen 6 -46 lieferbar. Größe 6 - 10 sind Eingangswinden, Größe 16 - 46 Zweigangwinden.

